

汽车公告产品主要技术参数

帮助信息



数据更新时间	2019-01-08 (如果中机中心对数据进行了整理调整,此时间将同步更新,请关注相应的数据变化)		
产品号	ZLLYN61904S	产品类别	1
企业名称	鲁西新能源装备集团有限公司	生产地址	山东省聊城市经济开发区辽河路28号
制造国	中国	中文品牌	鲁西牌
英文品牌		车辆型号	LXZ9400TGY
车辆名称	高压气体长管骨架半挂车		
外形尺寸长	12290	外形尺寸宽	2480
外形尺寸高	1528	货厢长	
货厢宽		货厢高	
弹簧片数	-/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10	轴数	3
轴距	6900+1310+1310	前轮距	-
后轮距	1840/1840/1840	轮胎数	12
轮胎规格	11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR	总质量	40000
整备质量	4700, 5000	额定质量	35300, 35000
挂车质量		额定载客	
前排乘客		后排载客	
最高车速		轴荷	-/24000(三轴组)
载质量利用系数		半挂鞍座	16000
转向形式			
识别代号	LA99JFD3×××LXZ×××		
底盘ID			
底盘型号及企业			
燃料种类		油耗	
依据标准			
发动机生产企业		发动机型号	
排量		发动机功率	
反光标识企业	浙江道明光学股份有限公司	反光标识型号	DMCT1000
反光标识商标	DM	防抱死系统	有
其它	采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车;该车用于运输40英尺高压气体长管危险品罐箱,罐箱装运的危险品类别为非剧毒化学品及爆炸品,ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM2XL-4S/2M;侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235B,后防护装置材料厚4mm;与车身连接方式:侧防护装置采用螺栓连接,后防护装置采用焊接连接;后防护装置的断面尺寸为150mm×70mm,离地高度为500mm;整备质量4700Kg对应载质量 35300Kg,整备质量5000Kg对应载质量 35000Kg;		
是否免检		免检期止	
撤销批次		撤销日期	
停产日期		停售日期	
发布日期	2019-01-03	批次	315
生效日期	2019-01-03		