

## 汽车公告产品主要技术参数

## 帮助信息



数据更新时间	2019-01-08 (如果中机中心对数据进行了整理调整, 此时间将同步更新, 请关注相应的数据变化)		
产品号	ZLLYP619043	产品类别	1
企业名称	鲁西新能源装备集团有限公司	生产地址	山东省聊城市经济开发区辽河路28号
制造国	中国	中文品牌	鲁西牌
英文品牌		车辆型号	LXZ9401GGY
车辆名称	液压子站高压气体长管半挂车		
外形尺寸长	13000	外形尺寸宽	2480
外形尺寸高	3140	货厢长	
货厢宽		货厢高	
弹簧片数	-/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10	轴数	3
轴距	7420+1310+1310	前轮距	-
后轮距	1840/1840/1840	轮胎数	12
轮胎规格	11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR	总质量	40000
整备质量	35920	额定质量	4080
挂车质量		额定载客	
前排乘客		后排载客	
最高车速		轴荷	-/24000(三轴组)
载质量利用系数		半挂鞍座	16000
转向形式			
识别代号	LA99G5D3×××LXZ×××		
底盘ID			
底盘型号及企业			
燃料种类		油耗	
依据标准			
发动机生产企业		发动机型号	
排量		发动机功率	
反光标识企业	浙江道明光学股份有限公司	反光标识型号	DMCT1000
反光标识商标	DM牌	防抱死系统	有
其它	采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车; 危险货物运输车辆的车辆类型: FL型; 运输介质: 压缩天然气, 密度: 163.07千克/立方米; 共6支钢瓶, 瓶长: 12192mm, 直径: 715mm, 总容积: 25.02立方米. 危险货物物品名: 易燃气体, 类项号: 2.1; ABS系统生产企业: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, 型号: CM2XL-4S/2M; 侧面及后下部防护装置的材料材质为Q235B, 后防护装置材料厚4mm; 与车身连接方式: 侧防护装置采用螺栓连接, 后防护装置采用焊接连接; 后防护装置的断面尺寸为150mm×70mm, 离地高度为470mm.		
是否免检		免检期止	
撤销批次		撤销日期	
停产日期		停售日期	
发布日期	2019-01-03	批次	315
生效日期	2019-01-03		